


# HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN PÄÄKÄYTTÄJÄOHJE (F1 JA F3)

## PÄÄLLEKYTKENTÄ




### Päällekytkentä


Tämä ohje koskee yhtä aluetta ohjaavaa näppäimistöä. Jos järjestelmä ei kytkeydy päälle, tarkasta, että kaikki silmukat ovat kiinni eikä järjestelmässä ole kansisuojaohjelytyksiä.




Näppäile käyttökoodi.



Näppäimistö alkaa antaa äänimerkkejä, ja poistumisviive käynnistyy.



Poistu tiloista.



Näppäimistön äänimerkit tihenevät poistumisviiveen viimeisen kymmenen sekunnin aikana.




Kun poistumisviive kuluu loppuun, valitut alueet kytetään päälle ja näppäimistö antaa noin kahden sekunnin mittaisen tasaisen merkkiäänän.

## POISKYTKENTÄ




### Poiskytkeminen


Tämä ohje koskee yhtä aluetta ohjaavaa näppäimistöä. Kun avaat oven tullessasi suojatulle alueelle, tuloviive käynnistyy ja näppäimistö antaa tasaisen äänimerkin.



Näppäile käyttökoodi.



Näppäimistön äänet hiljenevät.



Järj. valmis  
Päälle koodilla

Järjestelmä poiskytketään.

## OSAVALVONNAN PÄÄLLE- JA POISKYTKEMINEN (TÄMÄ OHJE YKSITYISASIAKKAILE)


### Osavälvönnän päälle kytkeminen (esim. yöksi)

Kun haluat että asuntosi ulko-ovet ja muut kuori-valvontailmaisimet (esim. ikkunoiden lasirikkoilmaisimet) ovat päälle kytkettynä ja samanaikaisesti sisätiloissa oleskellaan esim. yö aikana, toimi seuraavasti.

Paina F1 -pikanäppäintä -> osavälvönnä kytkeytyy päälle

### Osavälvönnän pois kytkeminen (esim. aamulla)

Osavälvönnän pois kytketään seuraavasti:




Näppäile käyttökoodi.

## HÄLYTYKSEN KUITTAUS




### Poiskytkeminen hälytyksen jälkeen


Murtohälytyksessä ja kansihälytyksessä sireenin ääni on sykkivä. Palohälytyksessä sireenin ääni on katkonainen. Kaikki hälytykset saavat näppäimistön antamaan nopeasti toistuvia äänimerkkejä.



Näppäile käyttökoodi.




Sireeni lakkaa soimasta, ja näppäimistö lakkaa antamasta äänimerkkejä.




8 Hälytysmuisti  
Makuuhuone


Hälytysmuistissa näkyvät silmukat, jotka ovat hälyttäneet.



Selaa hälytysmuistia ↑↓-painikkeiden avulla.



Poistu hälytysmuistista painamalla OK-painiketta.



Järj. valmis  
Päälle koodilla

Järjestelmän voi kytkeä päälle.


# HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN PÄÄKÄYTTÄJÄOHJE (F1 JA F3)

## PALOILMAISIMEN KUITTAUS (F3)




### Paloilmaisimen kuittaaminen

Palohälytyksen aiheutuessa sinun täytyy katkaista hälytys näppäilemällä käyttökoodi ja kuitata paloilmalaisyksimet.



Näppäile käyttökoodi.




Sireeni lakkaa soimasta, ja näppäimistö lakkaa antamasta äänimerkkejä.




6 Hälytysmuisti Yläkerta

Hälytysmuistissa näkyvät silmukat, jotka ovat hälyttäneet. Paina OK -painiketta.



Paina F3 -painiketta.

Mikäli paloilmalaisyksimessä on kuittaushetkellä vielä savua, tarvittaessa paina uudelleen F3 -painiketta.




Paloilmalaisyksimet kuitataan, ja paloilmalaisyksimen merkkivalo sammuu.

## SILMUKOIDEN IRTIKYTKENTÄ




### Silmukoiden irtikytkeminen


Voit valita irtikytkettävät silmukat, ennen kuin kytket järjestelmän päälle. Irtikytkennät poistetaan, kun järjestelmä poiskytketään.



Paina OK-painiketta ja näppäile käyttökoodi.




Siirry ↑↓-näppäimillä Päälle/Pois-kohtaan ja paina OK-painiketta.




Päälle/Pois Silmukan irtikytkentä

Siirry ↑↓-näppäimillä Silmukan irtikytkentä -kohtaan ja paina OK-painiketta.




Silmukan irtikytkentä Silmukka 1

Jos voit käyttää useampaa kuin 24:ää silmukkaa, valitse silmukkaryhmä. Näyttöön tulee silmukoiden luettelo.



Selaa luetteloa. Valitse silmukka painamalla OK-painiketta.




Kun kytket järjestelmän päälle, näppäimistö antaa lyhyen merkkiäänän merkiksi siitä, että silmukka on irtikytketty.


## KÄYTTÄJÄKOODIN VAIHTAMINEN



### Käyttökoodin vaihtaminen



Paina OK-painiketta ja näppäile käyttökoodi.



Siirry ↑↓-näppäimillä Käskyt > Käyttäjätiedot > Käyttökoodi -kohtaan ja paina OK-painiketta.



Käyttökoodi \*\*\*\*

Näppäile uusi käyttökoodi. Uudet numerot korvaavat aiemman koodin. Jos koodi näkyy viivoina, viivat muuttuvat tähdiksi. Paina OK-painiketta.



Vahvista koodi \*\*\*\*

Näppäile uusi käyttökoodi, vahvista se ja paina OK-painiketta.

## TAPAHTUMAMUISTIN SELAILU KÄYTTÖLAITTEelta:

1. Paina OK -painiketta
2. Näppäile oma käyttäjäkoodisi
3. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Käyttäjävalikko +päälle/pois
4. Paina nuoli alaspäin -näppäintä
5. Näppäimistön näyttöön tulee teksti +Käskyt
6. Paina Ok-painiketta
7. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Käskyt - Hälytysmuisti
8. Paina nuoli ylöspäin . näppäintä kaksi (2)-kertaa
9. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Tapahtuma -muisti
10. Paina ok - painiketta
11. Nyt voit selata Tapahtumamuistia nuolinäppäimillä
12. Poistuminen Tapahtumamuistista tapahtuu painamalla kolme (3) kertaa NO -painiketta
13. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Käyttäjävalikko, Lopeta painamalla OK
14. Paina Ok- painiketta ja laitteisto palautuu normaali tilaan

## JÄRJESTELMÄN HUOLTO:

**WELLSEC**

WELLSEC Oy, Piispantilankuja 6 C, 02240 Espoo  
Puhelin 010 8373 600, asiakaspalvelu@wellsec.fi  
www.wellsec.fi

## VARTIOINTILIKE: